

Produkteigenschaften			Toleranzen (EN 13329)	
Format	1285 x 194 x 8 mm	853 x 400 x 8 mm	Rechtwinkligkeit des Elementes ($\leq 0,20$ mm)	$\leq 0,10$ mm
Verpackung	Paket: 10 Elemente / 2,493 m ² / 19,28 kg	Paket: 5 Elemente / 1,706 m ² / 13,465 kg	Kantengeradheit der Deckschicht ($\leq 0,30$ mm)	$\leq 0,10$ mm/m
	Palette: 40 Pakete / 99,716 m ² / 771,2 kg	Palette: 57 Pakete / 97,242 m ² / 767,505 kg	Riegelbreitenversatz	± 2 mm
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)			Höhenunterschiede zwischen Elementen	(mittel $\leq 0,10$ mm) (mittel $\leq 0,05$ mm)
				(max. $\leq 0,15$ mm) (max. $\leq 0,10$ mm)
Privater Bereich	Lifetime		Fugenöffnungen zwischen Elementen	(mittel $\leq 0,15$ mm) (mittel $\leq 0,05$ mm)
Gewerblicher Bereich	10 Jahre			(max. $\leq 0,20$ mm) (max. $\leq 0,10$ mm)
Hinweise			Ebenheit des Elementes	fw, concave $\leq 0,15$ % fw, convex $\leq 0,20$ %
				fl, concave $\leq 0,50$ % fl, convex $\leq 1,00$ %
       				

Klassifizierung			Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich		EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsstufe 32 Mittelstark beanspruchter gewerblicher Bereich		EN 13329	Klassenzimmer, kleine Büros, Boutiquen
	Beständigkeit gegen Abrieb		EN 13329, Anhang E	AC 4 (≥ 4.000 Umd.)
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (kleine Kugel)		EN 17368	≥ 35 mm
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (große Kugel)		EN 13329, Anhang H	≥ 750 mm
	Brandverhalten		EN 13501-1	C _s s1
	Gleitreibung		EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2	Gruppe 1 + 2; Grad 5 Gruppe 3; Grad 4/5
	Verhalten gegenüber Zigarettenglut		EN 438-2	Grad 4
	Lichtechtheit		EN ISO 4892-2	Graustab: Stufe ≥ 4
	Beanspruchung durch Stuhlrollen		EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Elektrostatisches Verhalten		EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre		EN 12664	0,048 m ² *K/W
	Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes		EN ISO 16581	Typ 0, keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung		ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
	Verbindungsfestigkeit		ISO 24334	> 1 kN/m (Länge) > 2 kN/m (Breite)
	Trittschall		ISO 717-2	14 dB (auf Parador Akustik-Protect 100)
	Maßänderung		EN 13329, Anhang C	$\leq 0,9$ mm
	Dickenquellung		ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Abhebefestigkeit		EN 13329, Anhang D	$\geq 1,8$ N/mm ²
	Verhalten bei Kratzbeanspruchung		EN 438	Grad 4
	Rutschhemmung schiefe Ebene		DIN 51130	Antikmatstruktur: R9 / Steinstruktur: -
	Entsorgung			EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38
	Feuchtraumtauglichkeit: Der wasserresistente Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen (mit bis zu 1h Schutz bei stehendem Wasser, bitte Verlegehinweise beachten).			

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Laminat_Edition_One-Ground_DE_20211101
Datum:	10.12.2010	Aktuellste Version unter:	www.parador.de/service/katalogdownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.11.2021