VERLEGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de

StrongSilent

Technische Daten	
Trittschallreduzierung	20 dB (A)
Gehschallverbesserung	7 %
Wärmeisolierung	0,039 m² K/W
Für Fußbodenheizung geeignet	ja
Belastbarkeit	0,2 t/m²

StrongSilent ist ein geschlossenzelliger unvernetzter PE-Schwerschaum für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett- und Laminatböden in stark frequentierten- und gewerblich genutzten Räumen.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss bei der Verlegung entsprechend der VOB DIN 18 365 sauber, trocken, und rissfrei sein. Die Ebenheit des Untergrundes soll den Anforderungen der DIN 18 202 Ebenheitstoleranzen im Hochbau Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen.

Raumklima:

StrongSilent kann bei Raumtemperatur > ca. 15°C und einer Luftfeuchte ca. 65%rel/Lf. sofort verlegt werden.

Verlegung:

Die Nahtkanten sind mit einem Alu-Dichtband abzukleben. Auf mineralischen Untergründen wird die zusätzliche Verwendung einer Dampfbremsfolie (PE- Dampfbremse AquaStop) empfohlen. Für die Verlegung des Oberbodenbelags beachten Sie bitte die Vorgaben des Herstellers.

Hinweis:

Nicht im Freien lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der Technik sowie der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Etwaige Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses bedingen keiner Gewährleistung unsererseits. Wir empfehlen ausreichend eigenversuche.
Stand: 28.11.2013 / NL-LAWT