

VERLEGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

PE-Dampfbremse AquaStop 200 μ & 150 μ

Carl Prinz GmbH & Co. KG
 Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
 Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
 Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
 E-Mail service@carlprinz.de



PE-Dampfbremse AquaStop ist ein hochwertiger Feuchtigkeitsschutz für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett- und Laminatböden. Die besonders widerstandsfähige Dampfbremse erfüllt alle erforderlichen Qualitätsmerkmale für einen effizienten Feuchtigkeitsschutz.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss bei der Verlegung entsprechend der VOB DIN 18 365 sauber, trocken, und rissfrei sein. Die Ebenheit des Untergrundes soll den Anforderungen der DIN 18 202 Ebenheitstoleranzen im Hochbau Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen.

Technische Daten	
Wärmeisolierung	0,001 m ² K/W
Für Fußbodenheizung geeignet	ja
Feuchteschutz	SD-Wert > 100 m

Verlegung:

Die Dampfbremse AquaStop wird unter die Trittschalldämmung mit einer Überlappung von ca. 20 cm verlegt und an den Überlappungen mit einem Alu- Dichtband verschlossen. Im Wandanschluss soll die Folie etwas an der Wand hochgezogen werden. Zum arretieren an der Wand eignen sich Kreppbänder oder das Foliendichtband. Die P- Dampfbremse AquaStop wird vorzugsweise auf mineralischen Untergründen eingesetzt. Vermeiden Sie unnötiges begehen der Folie um Schäden zu vermeiden.

Hinweis:

Die AquaStop Folie sollte nicht als Abdeckmaterial bei elastischen Bodenbelägen oder geölten Flächen eingesetzt werden, da eine Verfärbung nicht ausgeschlossen werden kann. Bei der Verlegung der Trittschalldämmung und des Oberbodenbelages beachten Sie bitte die Herstellervorschriften. Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht im freien Lagern.

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der Technik sowie der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Etwaige Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses bedingen keiner Gewährleistung unsererseits. Wir empfehlen ausreichend eigenversuche.
 Stand: 28.11.3013 / NL-LAWT

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23. 97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23. 97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de
 Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485
 persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz